

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



 **Eurothane® G**

2-in-1 isolatiepaneel met gipskarton, klaar voor afwerking

Eurothane® G: de ideale binnenisolatie in één handig paneel



► Totaaloplossing voor binnenisolatie

Met Eurothane® G kunt u zowel gevels, zolders als plafonds isoleren én ze zijn snel behang- of schilderklaar. Met Recticel Insulation als partner voor uw projecten, kiest u voor ervaring, expertise en vertrouwen. En dat is goed voor u én uw klant.

► Win tijd en ruimte bij zolder, muur of plafond

De Eurothane® G isolatieplaat heeft een kern in goed isolerend hard PIR-schuim, aan één zijde bekleed met een gipskartonplaat. Twee in één dus. Tussen het gipskarton en de isolatie zit bovendien al een dampremmende laag. Met de grote platen (2600 mm hoog en 600 of 1200 mm breed) kan snel verdiepinghoog geïsoleerd worden.

De kleine plaat (1200 mm hoog en 600 mm breed) is heel handig om bijvoorbeeld zolders te isoleren. Dankzij het compacte formaat zijn deze platen makkelijk door een kleine (zolder)opening te krijgen. De kleine plaat is ook licht en dus makkelijk door één persoon te dragen en te monteren. Bovendien is deze gipskartonplaat waterwerend.

Thierry Van Damme, stukadoor

“Met Eurothane® G voldoe ik aan alle wensen van mijn klanten. Dankzij het 2-in-1 principe en de beschikbare afmetingen gaat de montage heel snel en efficiënt. Bovendien kan er vlot afgewerkt worden. Standaard diktes zijn beschikbaar om aan de huidige nieuwbouweisen te voldoen en zelfs aan de BENG-eisen. U merkt het, Eurothane® G is ongelooflijk veelzijdig.”



► 2-in-1: isolatiepaneel én gipskarton in één

Win tijd én ruimte! Eurothane® G combineert PIR-isolatie met een dampremmende laag én gipskarton in 1 super handig paneel. Dit biedt enkel voordelen: de gevels, zolders en plafonds zijn sneller behang- en schilderklar en u bespaart op binnenruimte.

Het aanbrengen van de platen is bovendien makkelijk en efficiënt waardoor het project in een mum van tijd volledig gerealiseerd is.



- Ultradunne PIR-isolatie met een hoge thermische prestatie ($\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$)
- Verbeterd brandgedrag: Euroclass B-s1, d0 in gebruik (NEN EN 13501-1)
- Snelle montage
- Beschikbaar in verschillende afmetingen: 1200 x 2600 mm, 600 x 2600 mm en 600 x 1200 mm, deze laatste maat met waterwerend gips met 4 afgeschuinde zijden.

► Productaanbod

| Product | Isolatiedikte (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 82 | 100 | 110 | 120 |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | R _D -waarde (m ² K/W) | 0,90 | 1,35 | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,60 | 3,70 | 4,50 | 5,00 | 5,45 |
| Eurothane® G Afmetingen: 1200 x 2600 mm Rechte kanten, gips (12,5 mm) met 2 afgeschuinde zijden | | X | X | X | X | X | X | | X | | X |
| Eurothane® G 600 Afmetingen: 600 x 2600 mm Rechte kanten, gips (9,5 mm) met 2 afgeschuinde zijden | | X | X | X | X | X | X | | X | | |
| Eurothane® G mini Afmetingen: 600 x 1200 mm Tand-en-groef rondom, waterwerend gips (12,5 mm) met 4 afgeschuinde zijden | | | X | | | | | X | X | X | |

► Eurothane® G: eenvoudige montage

Met Eurothane® G kunt u zowel gevels, zolders als plafonds isoleren. De montage van de platen gaat vlot en efficiënt met PU-schuim, kleefgips of mechanische bevestiging.

Montage in 3 stappen:

- Voorbereiding: zorg ervoor dat de wand in een goede staat is.
- Onderstaande bevestigingsmogelijkheden (bij toepassing onder een helling of horizontaal altijd mechanisch bevestigen)



Verlijmen met Recticel PU-schuim

OF



Verlijmen met kleefgips

OF



Mechanisch bevestigen

► Afwerking



Werk af met filler & finisher en voegband. Raadpleeg online de volledige installatie-instructies.

Recticel Insulation
+ 31 488 489 400
verkoopisolatie@recticel.com
recticelinsulation.nl

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation